

БЛОКИ ПИТАНИЯ Mean Well








ВИД	ТИП	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА
Влагозащищенные блоки питания со стабилизацией по току @ 2 ГОДА ГАРАНТИИ			
	LPC-20-350	Входное напряжение, V 90~264 VAC Выходное напряжение, V 3~48 Выходной ток, mA 350 Мощность, W 16,8 Вес, гр 220 Размеры(ДхШхВ), mm 118x35x26 Рабочая температура, °C -30~+70	562 руб.
	LPC-35-700	Входное напряжение, V 90~264 VAC Выходное напряжение, V 9~48 Выходной ток, mA 700 Мощность, W 33,6 Вес, гр 340 Размеры(ДхШхВ), mm 148x40x30 Рабочая температура, °C -30~+75	844 руб.
Влагозащищенные блоки питания 12V @ 2 ГОДА ГАРАНТИИ			
	LPH-18-12	Входное напряжение, V 180~264 VAC Выходное напряжение, V 12 Номинальный ток, A 1,5 Мощность, W 18 Вес, гр 175 Размеры(ДхШхВ), mm 140x30x20 Рабочая температура, °C -30~+70	426 руб.
	LPV-35-12	Входное напряжение, V 90~264 VAC Выходное напряжение, V 12 Номинальный ток, A 3,0 Мощность, W 36 Вес, гр 340 Размеры(ДхШхВ), mm 148x40x30 Рабочая температура, °C -30~+75	804 руб.
	LPV-60-12	Входное напряжение, V 90~264 VAC Выходное напряжение, V 12 Номинальный ток, A 5,0 Мощность, W 60 Вес, гр 400 Размеры(ДхШхВ), mm 162x42x30 Рабочая температура, °C -30~+70	1004 руб.
Влагозащищенные блоки питания 12V @ 3 ГОДА ГАРАНТИИ			
	CLG-100-12	Входное напряжение, V 90~264 VAC Выходное напряжение, V 12 Номинальный ток, A 5,0 Мощность, W 60 Вес, гр 1000 Размеры(ДхШхВ), mm 222x68x39 Рабочая температура, °C -30~+70	2858 руб.
	CLG-150-12	Входное напряжение, V 90~280 VAC Выходное напряжение, V 12 Номинальный ток, A 11,0 Мощность, W 132 Вес, гр 1000 Размеры(ДхШхВ), mm 222x68x39 Рабочая температура, °C -30~+55	3210 руб.

ТАБЛИЦА СКИДОК (скидки действуют от общей суммы заказа)

от 50 000 руб.	от 100 000 руб.	от 250 000 руб.	от 500 000 руб.	от 800 000 руб.
2,5%	5%	7%	10%	15%